アタッチメント（別売品）

CAR250-M・CAR300-MR用

品　名	商品名	商品コード	適用型式 CAR250	適用型式 CAR300	価　格
ヒッチ	回転ヒッチ	31114 40040	●		
	回転ヒッチ	31114 40020		●	
作業機	ミラクルロータ	31307 11120		●	
	スターロータDX（600）	31307 12150		●	
	スパイラルロータ	31302 30051		●	
	スパイラル用抵抗棒	31426 70021		●	
移動用車輪	移動用双尾輪DX	31108 40050		●	
	ダッコ車輪	31108 10100	●	●	
	TPタイヤ	31108 10350	●	●	
けん引車輪	培土けん引車輪	31243 10011		●	
	培土けん引車輪	31243 10070	●		
	培土車輪	31216 80020		●	
培土器関係	MM培土器　尾輪付	31341 10151	●	●	
	アポロ培土器　3型	31341 11120	●	●	
	ミニアポロ培土器2型 尾輪付	31341 11210	●	●	
	ニューイエロー培土器 尾輪付	31343 10321	●	●	
	KN溝浚器	31350 30011		●	
	ブルー溝浚器 尾輪付	31350 40120		●	
整地他	スーパー整地レーキ70	31420 80010		●	
	畦切り器　DX2	31356 30110		●	

CFR300-M1用

作業機ヒッチ
うね立て器等の作業機を装着する際に必要です。

商品コード:3111420050　商品名:作業機ヒッチ

商品名	商品コード
ニューイエロー培土器	3134311030

一般野菜全般
なだらかな丸畝ができます。



ブルー溝　器　浚	3135040260

一般野菜全般
台形畦ができます。



アポロ培土器3型 尾輪付	31341 11120
ミニアポロ培土器2型 尾輪付	31341 11210
ワンタッチ培土器2型	31341 11310
ミニワンタッチ培土器2型	31341 11350
プラ溝浚器3型 尾輪付	31350 30510
ミニ畦立器 尾輪付	31341 10940
グリーン培土器	31343 11040
ピンク培土器	31343 11050
スーパーグリーン畦立器	31343 11070
スーパー整地レーキ70	31420 80050

CRR630-M1用

商品名	商品コード
ミニアポロ培土器2型 尾輪付	3134111230

一般野菜全般
かまぼこ型畦



アポロ培土器3型 尾輪付	3134111130

一般野菜全般
かまぼこ型畦



商品名	商品コード
移動単尾輪	31108 10040
中耕車輪 φ340	31216 50081
中耕車輪N型 φ340	31216 50091
中耕スパイク車輪 φ340	31237 40071
パワー車輪 φ360	31243 20030
スパイラルロータφ330×215	31302 30121
MM培土器 尾輪付	31341 10448
シャトル培土器 尾輪付	31341 10538
ワンタッチ培土器2型	31341 11320
内盛整形器	31341 10910
ミニ畦立器	31341 10970
KN溝浚器 尾輪付	31350 30068
プラ溝浚器3型 尾輪付	31350 30540
プラ溝浚器3型	31350 30580
ニューイエロー培土器 尾輪付	31343 10438
ピンク培土器 尾輪付	31343 10748
オレンジ培土器 尾輪付	31343 10508
スーパーグリーン畦立器	31343 10970
ブルー溝浚器 尾輪付	31350 40150
平畦マルチ	31402 10901
黒大豆土寄せセット	31256 35088
大豆土寄せセット1型	31341 50048
大豆土寄せセットDX	31256 35028

shindaiwa

新製品
管理機
CAR250-M・CAR300-MR
CFR300-M1・CRR630-M1

初心者からベテランまで 菜園づくりはおまかせ！
管理機４モデルラインナップ！

上手に選ぼう！
あなたにピッタリの管理機は？

	いろんな使い方をしたいなら…		使いやすさで選ぶなら…	
モデル	CAR250-M	CAR300-MR	CFR300-M1	CRR630-M1
最大出力 kW（PS）	1.8（2.5）	2.2（3.0）	2.2（3.0）	4.6（6.3）
用途 初めての家庭菜園	●	●	コツいらず…ビギナーにおすすめ！●	
用途 耕うんから管理作業までできる	● 多彩なアタッチメントが使えて色々な作業がこなせる！	●		
用途 本格作業もできる				耕うんとうね立てが主な用途の方へ→●
畑の大きさ 1辺10mくらいのほ場	●	●	●	●
畑の大きさ 1辺20mくらいのほ場			●	●
畑の大きさ 1辺30mくらいのほ場				●

■仕様表

モデル			CAR250-M	CAR300-MR	CFR300-M1	CRR630-M1
エンジン	型式	−	三菱GB100P		三菱GB100	三菱GB180L
	形式	−	空冷4サイクルOHVガソリン		空冷4サイクルOHVガソリン	
	総排気量	L	0.098		0.098	0.181
	定格出力	kW(PS)/min⁻¹	1.5（2.0）/3200	1.6（2.2）/3600	1.5（2.0）/3300	2.6（3.6）/1500
	最大出力	kW(PS)	1.8（2.5）	2.2（3.0）	2.2（3.0）	4.6（6.3）
	使用燃料	−	自動車用無鉛ガソリン		自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量	L	1.2		1.2	2.8
	始動方式	−	リコイルスタータ		リコイルスタータ	
走行部	主クラッチ方式	−	ベルトテンション（デッドマンクラッチ）		ベルトテンション（デッドマンレバー）	
	操向クラッチ形式	−	−	−	デフ（ロックなし）	デフ（ロック付）
	車輪	mm	−	−	Φ350×55（カルチタイヤ）	3.50-7
	輪距	mm	−	−	405	390
	変速段数	段	前進1	前進2・後進1	前進1・後進1	前進2・後進1
	走行速度 前進	m/s	1.7	1.1・1.9	0.23	0.31・1.14
	走行速度 後進	m/s	−	0.35	0.17	0.38
	車軸回転数 前進	min⁻¹	132	73・124	−	−
	車軸回転数 後進	min⁻¹	−	23	−	−
	車軸の形状・寸法	mm	丸軸Φ20		−	−
	フロントロータ調節	段	−	−	4（移動1、耕深3）	−
ロータリ	駆動方式	−	−	−	センタードライブ	
	耕幅	mm	300（内爪）・500	320（内爪）・600	460	500
	爪形状（本数）	−	ナタ爪軸分割型		正転部ナタ爪（12本）、逆転部直爪（6本）	正逆爪（12本）
	耕うん爪径	mm	Φ250	Φ295	Φ280	Φ330
	軸回転速度	min⁻¹	−	−	137	正転204・逆転221
	変速段数	段	−	−	一軸正逆転1段	正逆転各1段
外形寸法（L×W×H）		mm	1125×570×1065	1110×660×1065	1370×525×1090（図納時725×525×630）	1430×560×1050
質量		kg	31	39	49	87

●製品および付属品は、改良のため仕様や外観を予告なく変更することがあります。

⚠注意：ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

お問い合せは最寄りの弊社営業所まで

札　幌☎011-783-7551 FAX011-780-2220
仙　台☎022-239-1688 FAX022-238-9022
郡　山☎024-945-8678 FAX024-937-1001
盛　岡☎019-641-3416 FAX019-648-1010
東　京☎03-3687-5771 FAX03-5696-7022
千　葉☎043-214-0260 FAX043-233-3171
多　摩☎042-620-5590 FAX042-620-5922
横　浜☎045-431-7786 FAX045-439-1012
静　岡☎054-282-7012 FAX054-280-0005
さいたま☎048-666-2521 FAX048-660-1003
宇都宮☎028-656-8737 FAX028-657-7779
土　浦☎0299-59-1005 FAX0299-59-1006
前　橋☎027-234-5956 FAX027-230-1014
長　野☎026-244-3970 FAX026-251-0005
新　潟☎025-275-5616 FAX025-279-1108
名古屋☎052-362-2281 FAX052-369-1005
浜　松☎053-465-1140 FAX053-465-1141
津　☎059-227-2716 FAX059-221-0021
岐　阜☎058-271-4015 FAX058-278-0007
金　沢☎076-237-1230 FAX076-238-8020
大　阪☎06-6561-8484 FAX06-6563-2004
和歌山☎073-462-7277 FAX073-462-7280
京　都☎075-321-0141 FAX075-325-2032
姫　路☎079-233-6838 FAX079-231-4662
広　島☎082-849-2400 FAX082-849-2490
防　府☎0835-27-0575 FAX0835-27-0577
岡　山☎086-241-3013 FAX086-246-9100
高　松☎087-843-1201 FAX087-870-0001
松　山☎089-922-8886 FAX089-946-5123
福　岡☎092-411-9801 FAX092-412-1730
諫　早☎0957-49-8857 FAX0957-28-9226
小　倉☎093-561-3422 FAX093-562-1070
大　分☎097-552-1745 FAX097-554-0008
熊　本☎096-365-0484 FAX096-331-1008
鹿児島☎099-257-6801 FAX099-284-1100
宮　崎☎0985-62-3612 FAX0985-62-3616

●お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ ——

新ダイワ工業株式会社　証券コード 6320　ISO 9001 認証取得
〒731-3167　広島市安佐南区大塚西6丁目2-11
TEL：082-849-2001(代表)　FAX：082-849-2480
URL http://www.shindaiwa.co.jp/

R100 古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています　PRINTED WITH SOY INK この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。

カタログコードKCR003-00　100708⑥

家庭菜園から本格菜園まで、楽に・きれいに・安全に耕せます。

わが家の菜園作りのパートナー

車軸タイプ

CAR250-M

ビギナーからベテランまで簡単操作で
しっかり耕うん！

CAR300-MR

多彩なアタッチメントが使え幅広い作業を
こなします。

●草巻き付き防止装置
ロータ部に取り付けた棒により、耕耘時ロータリ軸に直接草が絡まないので簡単に除去できます。

●一本レバー・大型変速パネル
レバー１本で高速・低速、前進・後進（後進はCAR300-MRのみ）の切替ができます。また、表示が見やすい大型パネルを採用。

●緊急停止スイッチ
ハンドル手元に、緊急時即座にエンジンを停止できるエンジン停止スイッチを装備。（CAR300-MRのみ）

●フラップガード装備で安心作業
ロータリへの巻き込みや石などの跳ねを防ぐフラップガードを装備。足元を気にせず安心して作業できます。

通常作業はフラップガードを下げて

深く耕したい時や培土器を付ける時はフラップガードを上げて
（CAR300-MRのみ）

フロントロータリタイプ

CFR300-M1

安心、簡単、コツいらず。
ビギナーもラクラク耕うん！

●軽量 49kg・コンパクト

車に積んで手軽に運搬・移動！

※積み降ろし時はガソリンを抜いてください。

●フロントロータリで足元安心
ロータリを前方に配置。作業者の足元と離れているので安全です。また、作業状況を見ながら操作できます。エンジンは中央に配置。バランスがよく、低重心で扱いやすい設計です。

●レバー１本で簡単操作「その場で耕す」レンジ付

●旋回性に優れたデフ機構
左右の車輪の回転数を最適配分し、ターンしやすくするデフ機構。方向転換もラクラク、スムーズに行えます。

●一軸正逆転ロータリ
爪の内側が逆転、外側が正転する「一軸正逆転ロータリ」。ダッシングも少なく安全できれいに仕上がります。

●フロント車輪で耕深調節＆ラクラク移動
フロント車輪で耕うんの深さを作物にあわせて３段階に調節できます。最下段にセットするとロータリが浮き上がるので移動が楽にできます。

●カルチタイヤ
けん引力に優れ、深い耕うんにも対応した大径カルチタイヤを採用。

リアロータリタイプ

CRR630-M1

固いほ場も余裕で耕うん。
高出力で仕事がはかどる本格派！

●デフロックでまっすぐ仕上げ
レバーを「直進」にすると左右の車輪の回転は均等になり、まっすぐ前進。

「旋回」位置にすると、デフロックは解除されスムーズな方向転換が行えます。

●レバー１本で簡単操作
「走行」「作業」の変速はレバー１本で操作できます。

「その場で耕す」レンジ付
機械を走行させず、その場で耕すことができます。隅々まで耕うん、細かく砕土したい時に簡単にきれいに仕上げることができます。

●レバーに連動して抵抗棒も出し入れできます。

●正逆転ロータリ
正転・逆転が自由に選べるので、柔らかいほ場から硬いほ場まで幅広く対応できます。

●大容量燃料タンク
2.8L の大容量燃料タンクを採用。残量が一目でわかる燃料計も装備しました。

●脱着が簡単な移動尾輪付でラクラク移動！

●緊急停止スイッチ
スイッチを押せばエンジン停止。緊急時も安心です。

高出力エンジン搭載で余裕の作業

高出力で粘りがあるエンジンを搭載。始動が楽で、静かなので快適に作業ができます。

低騒音・低振動

チョーク操作なし！軽い力でラクラク始動ミラクルスタート採用※1
10～15度と低い外気温でも面倒なチョーク操作なしで始動できます。
※1「ミラクルスタート❷」は三菱重工業（株）の登録商標です。

湿式エアクリーナ採用でホコリをシャットアウト

高耐食性メッキ鋼板ZAM採用（CFR300-M1、CRR630-M1）
摩耗や錆の気になるロータリまわりに、高耐食性メッキ鋼板ZAMを採用。耐食性が、従来の溶融亜鉛メッキ鋼板に比べ、10～20倍★優れ、その上クロムフリーで環境に優しい素材です。

ZAM®
®「ZAM」は日本製鋼株式会社の登録商標です。
®「ZAM」は日本製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛-Zn-アルミニウム-Mgの合金メッキ鋼板の商品名です。

●デッドマンクラッチ
軽く握れば機体が動き、手を放せばクラッチが切れます。デッドマンクラッチは、片手でハンドルを握ったまま操作ができるので安心してクラッチの「入・切」ができます。

（CAR250-M、CAR300-MR）


（CFR300-M1）

●ハンドル上下調整
ハンドルの高さは作業者の体格や作業内容に応じて楽な位置に調整できます。
（CAR250-Mを除く）

（写真はCRR630-M1）